

ESPECIFICAÇÕES

Medição

Frequência

200 kHz

Anglo do Feixe

7

Precisão

0.1ft/0.01m

Acuracia

$\pm 1\text{cm} \pm 0.1\%$ (0.1% of depth value)

Frequência

14Hz, Maximo 30Hz

Velocidade

1300-1700m/s, resolução 1m/s

Profundidade

0.3-600m/1800ft

Calado

0-9.9m

Gain Control

AGC and TVG, depth and gain, a double door tracking

Formato exportação

SOUTH, SDH-13D, DES025, INN455, ODOM etc

Físico

Ambiente

-30 ~+60 não condensado

Potencia

+300 watts

Power Supply

9-15V DC, menos que

25w, 110~265V AC

(optional),

Dimensões

35cm 29cm 14cm

Peso

7.5kg

Hardware

Embedded system index

Frequencia da CPU 1.6GHz

memória interna 2G

Capacidade da memória 8G high-speed

CF card(suporta extensão)

I/O interface

2 USB

2 RS232

1 VGA interface

Tela

12.1-inch color LCD

Touch screen

Windows XP OS Power

ON/OFF

Protetor da interface

Mouse e teclado

separados

Observação

A precisão das medições e o alcance de operação podem variar devido a condições atmosféricas, multipercurso de sinal, obstruções, tempo de observação, temperatura, geometria do sinal e número de satélites rastreados. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.



STANDARD CONFIGURATION

1.. Echo Sounder SDE-28S+	1pc
2.. Maleta de transporte	1pc
3.. Transdutor	1pc
4.. Bastão do transdutor	1pc
5.. Maleta de transporte do Transdutor	1pc
6.. Cabo de comunicação duplo RS-232	1pc
7.. Cabo de alimentação externa 220V	1pc
8.. 220V Adaptador do Cabo de alimentação	1pc
9. Cabo de alimentação 12V	1pc
10. Teclado (USB)	1pc
11. Mouse (USB)	1pc
12. USB DISK	1pc

PAVANI
Soluções em Geotecnologia



SDE-28S+

Single Frequency Digital Echo Sounder

