

ESTAÇÃO TOTAL



ESPECIFICAÇÕES

LUNETTA

Comprimento	154mm
Diâmetro	Luneta: 45mm; EDM: 50mm
Ampliação	30x
Imagem	Direta
Visão	1°30'
Resolução	3"
Foco Mínimo	1.5m

DISTÂNCIA

Com Prisma	5000m
Precisão	±(2mm+2ppm*D) m.s.e
Sem Prisma	1000m
Precisão	±(3mm+2ppm*D) m.s.e
Tempo Medição	Fina:0.3s; Normal: 0.2s
Correção PPM	ATMOSense Auto
Constante Prisma	Manual
Gatilho Rápido	Sim

ÂNGULO

Precisão	2"
Método	Cod. Absoluta
Deteção	H: Duplo; V: Duplo
Leitura mín	1"/5"/10"
Diâmetro	79mm
Vertical	Zenit: 0°; Horizontal: 0°
Unidades	360°/400gon/6400mil

DISPLAY

Displays	2 - Gráfico, 640*320 colorido touch
Teclado	Alfanumérico

UltraPlumb

Intervalo	0.6-2.0m
Leitura Mín	1mm
Precisão	±3mm

COMPENSADOR

Sensor	Dois eixos
Método	Líquido
Intervalo	6'
Resolução	1"

NÍVEL

Bolha Tubular	30"/2mm
Bolha Circular	8'/2mm

INTERFACE

Memória Interna	16,000 pontos
Interface	USB2.0
Wireless*	Bluetooth 2.1 *1

GERAL

Luz Guia	Sim
Gatilho Rápido	Sim
Peso	5.4kg
Dimensões	353x206x200 mm
Temp. Operação	-20°C to 50°C
Bateria	Li-on, 7.4V, 3000mAh
Proteção	IP65
Duração Bateria	12 horas

*1. Não disponível na RCS Lite



(11) 3446-5306



www.pavanisolucoes.com.br



atendimento@pavanisolucoes.com.br



Pavanisolucoes



PavaniSoluções